

EARMARK BOARD



PRODUKT BESKRIVELSE

Earmark Board er det akustiske svar på den traditionelle væghængte opslagstavle. Earmark Board, indrammet i aluminiumsprofil har en robust overflade og kan derfor anvendes med nåle eller klæbemasse ("elefant-snot"). Earmark Board er den ideelle løsning, når de akustiske krav er ekstra høje, også ved lave frekvenser, og der ønskes en slagfast og funktionel løsning til væggen.

Produkt :	Slagfast opslagstavle
Materiale:	Tæt glasuld
Pladetype:	Vægabsorbent
Dimensioner (mm):	1200 x 1200 x 50 / 1500 x 1000 x 50 2400 x 1200 x 50 / 2700 x 1200 x 50
Kant:	Aluminiumsprofil (hvid, sort)
Vægt:	4 kg./m ²
Farve:	3 farver: hvid, lysegrå, mørkegrå
Fastgørelse:	Vægbeslag



TEKNISKE EGENSKABER

Lydabsorption:	Testresultat i henhold til EN ISO 354. Klassificering i henhold til EN ISO 11654.
Tilgængelighed:	Demonteres nemt ved hjælp af Earmarks specialbeslag.
Rengøring:	Tåler daglig støvsugning og aftørring. Ugentlig aftørring af støv og støvsugning.
Lysreflektion:	Afhænger af farvevalg.
Fugtbestandighed:	Pladerne tåler en relativ permanent luftfugtighed RH på op til 75% ved 30° C uden at vride eller delaminere (ISO 4611).
Indeklima:	Certificeret i henhold til Dansk Indeklima Mærkning og Building Material Emission Classification M1 og anbefales af det svenske Astma og Allergiforbund.
Miljøpåvirkning:	Svanemærket. Fuldt genanvendeligt.
Brandsikkerhed:	Brandsikkerhed: Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.
Montage:	Monteres i henhold til Montagevejledning EB.

EARMARK BOARD

